



# URULAMP

Illuminación con Tecnología LED



## LÁMPARAS LED

Vida útil **25000 h**

Color **LUZ CÁLIDA**

Color **LUZ NEUTRA**

Color **LUZ FRÍA**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 7W

MODELO	UL-AP-20HN1241	UL-AP-20HN2241	UL-AP-20HN4241
POTENCIA	7 W		
VOLTAJE	220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
CORRIENTE	29 mA		
ZÓCALO	E27		
APERTURA	240°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	650 Lm		
CRI	≥ 80		
VIDA ÚTIL	25000 h		
EMB. DE ENVÍO	100 Lámparas x Caja		

## 9W

MODELO	UL-AP-22HN1241	UL-AP-22HN2241	UL-AP-22HN4241
POTENCIA	9 W		
VOLTAJE	220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
CORRIENTE	37 mA		
ZÓCALO	E27		
APERTURA	240°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	800 Lm		
CRI	≥ 80		
VIDA ÚTIL	25000 h		
EMB. DE ENVÍO	100 Lámparas x Caja		

## 12W

MODELO	UL-AP-25HN1241	UL-AP-25HN2241	UL-AP-25HN4241
POTENCIA	12 W		
VOLTAJE	220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
CORRIENTE	50 mA		
ZÓCALO	E27		
APERTURA	240°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1100 Lm		
CRI	≥ 80		
VIDA ÚTIL	25000 h		
EMB. DE ENVÍO	100 Lámparas x Caja		

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 15W

MODELO	UL-AP-28HN1241	UL-AP-28HN2241	UL-AP-28HN4241
POTENCIA	15 W		
VOLTAJE	220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
CORRIENTE	60 mA		
ZÓCALO	E27		
APERTURA	240°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1550 Lm		
CRI	≥ 80		
VIDA ÚTIL	25000 h		
EMB. DE ENVÍO	100 Lámparas x Caja		



RoHS



### CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

