



URULAMP

Iluminación con Tecnología LED

PARA APLICAR

PARA EMBUTIR



PANELES LED CIRCULARES

CON FUENTE DE ALIMENTACION

Vida útil **15000 h**

Color **LUZ CÁLIDA**

Color **LUZ NEUTRA**

Color **LUZ FRÍA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12W

MODELO (Embutir)	UL-BB-25MN121	UL-BB-25MN2121	UL-BB-25MN4121
MODELO (Aplicar)	UL-BI-25MN121	UL-BI-25MN2121	UL-BI-25MN4121
POTENCIA	12 W		
VOLTAJE	220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
SALIDA	30-42 Vcc 280 mA		
APERTURA	120°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6000 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	500 Lm	550 Lm	600 Lm
CRI	≥ 80		
VIDA ÚTIL	15000 h		
EMB. DE ENVÍO	Embutir: 40 Paneles x Caja Aplicar: 30 Paneles x Caja		

18W

MODELO (Embutir)	UL-BB-31MN121	UL-BB-31MN2121	UL-BB-31MN4121
MODELO (Aplicar)	UL-BI-31MN121	UL-BI-31MN2121	UL-BI-31MN4121
POTENCIA	18 W		
VOLTAJE	220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
SALIDA	42-63 Vcc 290 mA		
APERTURA	120°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6000 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	900 Lm	950 Lm	1100 Lm
CRI	≥ 80		
VIDA ÚTIL	15000 h		
EMB. DE ENVÍO	Embutir: 20 Paneles x Caja Aplicar: 20 Paneles x Caja		

24W

MODELO (Embutir)	UL-BB-37MN121	UL-BB-37MN2121	UL-BB-37MN4121
MODELO (Aplicar)	UL-BI-37MN121	UL-BI-37MN2121	UL-BI-37MN4121
POTENCIA	24 W		
VOLTAJE	220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
SALIDA	56-84 Vcc 290 mA		
APERTURA	120°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6000 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1200 Lm	1300 Lm	1450 Lm
CRI	≥ 80		
VIDA ÚTIL	15000 h		
EMB. DE ENVÍO	Embutir: 20 Paneles x Caja Aplicar: 20 Paneles x Caja		

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

