



URULAMP

Illuminación con Tecnología LED

PARA
APLICAR

PARA
EMBUTIR



PANELES LED CUADRADOS CON FUENTE DE ALIMENTACION

Vida útil
15000 h

Color **LUZ CÁLIDA** | Color **LUZ NEUTRA** | Color **LUZ FRÍA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12W

18W

24W

MODELO (Embutir)	UL-BC-25MN1121	UL-BC-25MN2121	UL-BC-25MN4121	UL-BC-31MN1121	UL-BC-31MN2121	UL-BC-31MN4121	UL-BC-37MN1121	UL-BC-37MN2121	UL-BC-37MN4121
MODELO (Aplicar)	UL-BJ-25MN1121	UL-BJ-25MN2121	UL-BJ-25MN4121	UL-BJ-31MN1121	UL-BJ-31MN2121	UL-BJ-31MN4121	UL-BJ-37MN1121	UL-BJ-37MN2121	UL-BJ-37MN4121
POTENCIA	12 W			18 W			24 W		
VOLTAJE	220-240 V~			220-240 V~			220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz			50-60 Hz			50-60 Hz		
SALIDA	30-42 Vcc 280 mA			42-63 Vcc 290 mA			56-84 Vcc 290 mA		
APERTURA	120°			120°			120°		
DIMERIZACIÓN	NO			NO			NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6000 K	3000 K	4000 K	6000 K	3000 K	4000 K	6000 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	500 Lm	550 Lm	600 Lm	900 Lm	950 Lm	1100 Lm	1200 Lm	1300 Lm	1450 Lm
CRI	≥ 80			≥ 80			≥ 80		
VIDA ÚTIL	15000 h			15000 h			15000 h		
EMB. DE ENVÍO	Embutir: 40 Paneles x Caja Aplicar: 30 Paneles x Caja			Embutir: 20 Paneles x Caja Aplicar: 20 Paneles x Caja			Embutir: 20 Paneles x Caja Aplicar: 20 Paneles x Caja		

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

