



URULAMP

Illuminación con Tecnología LED



REFLECTOR LED MODELO REFLEX

Vida útil **15000 h**

Color **LUZ CÁLIDA**

Color **LUZ NEUTRA**

Color **LUZ FRÍA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

10W

MODELO	UL-AI-23WN1122	UL-AI-23WN2122	UL-AI-23WN4122
POTENCIA	10 W		
VOLTAJE	220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
GRADO DE PROT. APERTURA	IP 65 120°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	800 Lm		
CRI	≥ 70		
VIDA ÚTIL	15000 h		
EMB. DE ENVÍO	40 Reflectores x Caja		

20W

MODELO	UL-AI-33WN1122	UL-AI-33WN2122	UL-AI-33WN4122
POTENCIA	20 W		
VOLTAJE	220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
GRADO DE PROT. APERTURA	IP 65 120°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	1600 Lm		
CRI	≥ 70		
VIDA ÚTIL	15000 h		
EMB. DE ENVÍO	40 Reflectores x Caja		

30W

MODELO	UL-AI-43WN1122	UL-AI-43WN2122	UL-AI-43WN4122
POTENCIA	30 W		
VOLTAJE	220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
GRADO DE PROT. APERTURA	IP 65 120°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	2400 Lm		
CRI	≥ 70		
VIDA ÚTIL	15000 h		
EMB. DE ENVÍO	20 Reflectores x Caja		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

50W

MODELO	UL-AI-63WN1122	UL-AI-63WN2122	UL-AI-63WN4122
POTENCIA	50 W		
VOLTAJE	220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
GRADO DE PROT. APERTURA	IP 65 120°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	4000 Lm		
CRI	≥ 70		
VIDA ÚTIL	15000 h		
EMB. DE ENVÍO	10 Reflectores x Caja		

100W

MODELO	UL-AI-113WN1122	UL-AI-113WN2122	UL-AI-113WN4122
POTENCIA	100 W		
VOLTAJE	220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
GRADO DE PROT. APERTURA	IP 65 120°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	8000 Lm		
CRI	≥ 70		
VIDA ÚTIL	15000 h		
EMB. DE ENVÍO	10 Reflectores x Caja		

200W





MODELO	UL-AI-213WN1122	UL-AI-213WN2122	UL-AI-213WN4122
POTENCIA	200 W		
VOLTAJE	220-240 V~		
FRECUENCIA	50-60 Hz		
GRADO DE PROT. APERTURA	IP 65 120°		
DIMERIZACIÓN	NO		
TEMP. COLOR	3000 K	4000 K	6500 K
COLOR	BCO. CÁLIDO	BCO. NEUTRO	BCO. FRÍO
FLUJO LUMINOSO	16000 Lm		
CRI	≥ 70		
VIDA ÚTIL	15000 h		
EMB. DE ENVÍO	2 Reflectores x Caja		



RoHS



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



10 W / 20 W

30 W / 50 W

100 W / 200 W

