



URULAMP

Iluminación con Tecnología LED

SPOT LED

Vida útil
25000 h

Color
LUZ CÁLIDA | Color
LUZ FRÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	UL-AB-18HN0031	UL-AB-18HN4031
POTENCIA	5 W	
VOLTAJE	220-240 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
CORRIENTE	59 mA	
EQUIVALENCIA	50 W	
ZÓCALO	GU10	
APERTURA	38°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	2700 K	6500 K
COLOR	BLANCO CÁLIDO	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	350 Lm	
CRI	≥ 80	
VIDA ÚTIL	25000 h	
EMB. DE ENVÍO	100 Lámparas x Caja	

5w

MODELO	UL-AB-18HN0031	UL-AB-18HN4031
POTENCIA	5 W	
VOLTAJE	220-240 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
CORRIENTE	59 mA	
EQUIVALENCIA	50 W	
ZÓCALO	GU10	
APERTURA	38°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	2700 K	6500 K
COLOR	BLANCO CÁLIDO	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	350 Lm	
CRI	≥ 80	
VIDA ÚTIL	25000 h	
EMB. DE ENVÍO	100 Lámparas x Caja	

7w

MODELO	UL-AB-20HN0031	UL-AB-20HN4031
POTENCIA	7 W	
VOLTAJE	220-240 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
CORRIENTE	44 mA	
EQUIVALENCIA	70 W	
ZÓCALO	GU10	
APERTURA	38°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	2700 K	6500 K
COLOR	BLANCO CÁLIDO	BLANCO FRÍO
FLUJO LUMINOSO	560 Lm	
CRI	≥ 80	
VIDA ÚTIL	25000 h	
EMB. DE ENVÍO	100 Lámparas x Caja	



RoHS



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

