



# URULAMP

Illuminación con Tecnología LED

## TUBOS LED



Vida útil  
**30000 h**



Color  
**LUZ FRÍA**



Color  
**LUZ NEUTRA**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 10W

MODELO	UL-AC-23WN4321	UL-AC-23WN2321
POTENCIA	10 W	
VOLTAJE	100-277 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
CORRIENTE	85 mA	
ZÓCALO	G13	
APERTURA	320°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	6400 K	4000 K
COLOR	BLANCO FRÍO	BLANCO NEUTRO
FLUJO LUMINOSO	1000 Lm	
CRI	≥ 70	
VIDA ÚTIL	30000 h	
EMB. DE ENVÍO	25 Tubos x Caja	




## 18W

MODELO	UL-AD-313WN4321	UL-AD-31WN2321
POTENCIA	18 W	
VOLTAJE	100-277 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
CORRIENTE	160 mA	
ZÓCALO	G13	
APERTURA	320°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	6400 K	4000 K
COLOR	BLANCO FRÍO	BLANCO NEUTRO
FLUJO LUMINOSO	1800 Lm	
CRI	≥ 70	
VIDA ÚTIL	30000 h	
EMB. DE ENVÍO	25 Tubos x Caja	

## 24W

MODELO	UL-AE-37WN4321	UL-AE-37WN2321
POTENCIA	24 W	
VOLTAJE	100-277 V~	
FRECUENCIA	50-60 Hz	
CORRIENTE	192 mA	
ZÓCALO	G13	
APERTURA	320°	
DIMERIZACIÓN	NO	
TEMP. COLOR	6400 K	4000 K
COLOR	BLANCO FRÍO	BLANCO NEUTRO
FLUJO LUMINOSO	2400 Lm	
CRI	≥ 70	
VIDA ÚTIL	30000 h	
EMB. DE ENVÍO	25 Tubos x Caja	

### CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



### ESQUEMA DE CONEXIÓN

